



CONECTOR FÊMEA SOHOPLUS CAT.6

Ambiente de Instalação

Interno

Ambiente de Operação

Não agressivo

Compatibilidade

Todos os produtos SOHOPLUS

Vantagem

- Atende os limites estabelecidos nas normas para CAT.6;
- Compatível com RJ-11;
- Acessório para proteção do contato IDC;
- Possibilidade de Crimpagem T568A ou T568B;
- Folheto de montagem em português impresso na embalagem;
- Contato IDC em ângulo de 45° para melhoria da performance elétrica;
- Certificado UL Listed;
- Disponível na cor branca.

Identificação

Identificação de categoria na face frontal, logo SOHOPLUS by FURUKAWA na parte superior .

Rastreamento

Indicação de semana e ano no corpo do produto (parte traseira).

Altura (mm)

19,5mm

Largura (mm)

16,5mm

Cor

	Branco
Tipo de conector	RJ-45
Padrão de Montagem	T568A e T568B
Material do corpo do produto	Termoplástico de alto impacto não propagante a chama UL 94V-0
Diâmetro do condutor (mm)	22 a 26 AWG
Quantidade de Ciclos de Inserção	750 RJ45 e 200 RJ11 200 no bloco IDC
Temperatura de Operação (°C)	-10°C a +60°C
Temperatura de Armazenamento (°C)	-40°C a +70°C
Resistência de Contato (m)	20m Max
Resistência DC ()	0,2
Resistência de Isolamento (M)	500 M min. a 100 VDC
Prova de tensão elétrica aplicada	1000V (RMS, 60Hz, 1min)
Força de contato (N)	7,84N (800g)
Peso (Kg)	0,012kg
Tipo de Embalagem	

Saco plástico transparente com identificação impressa

Quantidade por caixa (gift)

50 peças

Quantidade por caixa (carton)

10 peças

Garantia

12 meses

RoHS

Este produto está em conformidade com a Diretiva Europeia RoHS: uma medida restritiva ao uso de metais pesados na fabricação dos produtos e relacionada à preservação do meio-ambiente.

Certificações

ISO9001/ISO 14001