



PATCH CORD U/UTP SOHOPLUS CAT.5e

Ambiente de Instalação

Interno

Ambiente de Operação

Não agressivo

Compatibilidade

Toda linha SOHOPLUS

Vantagem

- Excede os limites estabelecidos nas normas para CAT.5E/Classe D;
- Suporte a IEEE 802.3, 1000 BASE T, 1000 BASE TX, EIA/TIA-854, ANSI-EIA/TIA-862, ATM, Vídeo, Sistemas de Automação Predial e todos os protocolos LAN anteriores;
- Montado e testado 100% em fábrica;
- Certificado Anatel;
- UL Listed.

Comprimento

1,5 e 2,5 metros

Cor

Azul Claro

Tipo de conector

RJ-45 em ambas as pontas.

Peso (Kg)

0,031 kg/m

Tipo de cabo

U/UTP Cat.5e

Diâmetro nominal (mm)

5,2 mm

Tipo de condutor

Cobre eletrolítico, flexível, nú, formado por 7 filamentos de diâmetro nominal de 0,20mm

Classe de flamabilidade

CMX

Quantidade de Pares

4 pares, 24AWG

Material do contato elétrico

8 vias em bronze fosforoso com 50µin (1,27µm) de ouro e 100µin (2,54µm) de níquel

Material do corpo do produto

Plug: Termoplástico transparente não propagante a chama UL 94V-0

Temperatura de Operação (°C)

-10°C a +60°C

Temperatura de Armazenamento (°C)

-40°C a +70°C

Quantidade de Ciclos de Inserção	750 RJ-45
Resistência máxima do condutor (/km)	93,8 /km
Capacitância Mútua Máxima @ 1 kHz	56 pF/m
Impedância Característica	100±15%
Velocidade de propagação Nominal (%)	66 %
Gravação	"SOHOPLUS U/UTP FLEX RoHS 24 AWG x 4P CMX ANATEL 1277-07-0256/1279-07-0256 ETL VERIFIED TO EIA/TIA 568-B.2 CAT.5e PATCH CABLE YAAMMDHm"
Tipo de Embalagem	Saco plástico colorido com identificação impressa.
Quantidade por caixa (gift)	40 peças
Lote mínimo	1 caixa
Garantia	12 meses
RoHS	



Este produto está em conformidade com a Diretiva Europeia RoHS: uma medida restritiva ao uso de metais pesados na fabricação dos produtos e relacionada à preservação do meio-ambiente.